产品选型

Prosonic 变送器FMU 86...

0　一个通道，用于超声波物位测量
1　一个通道，用于超声波流量测量
2　两个通道，用于流量和/或物位测量及位差测量

证书*
R　标准型（没有证书）　　* 船用认证：GL，DNV，LR，ABS，BV，
U　CSA认证　　RINA在申请中

电子部件的外壳
1　IP66保护外壳，用于现场安装和操作
2　远程操作的塑料外壳IP 40
7　控制盘安装和远程操作的IP 10安装板

操作/显示/流量测量累加器的型式
A　键盘在保护壳内/带显示/不带累加器，不用于FMU861
B　键盘在保护壳内/带显示/带累加器，不用于FMU860
E　键盘在保护壳内/带背光显示/不带累加器，不用于FMU861
F　键盘在保护壳内/带背光显示/带累加器，不用于FMU860
D　控制盘用分离式键盘/带显示/不带计数器/不选RS 485
H　控制盘用分离式键盘/带背光显示/不带计数器/不选RS485
C　适用于架装的分离式键盘/带显示/不带计数器/不选RS485
G　适用于架装的分离式键盘/带背光显示/不带计数器/不选RS 485
K　不带键盘/不带显示/不带计数器
通过HART，RS 485或PROFIBUS-DP操作

继电器
1　3个无电源继电器触点
2　5个无电源继电器触点，不选RS485或PROFIBUS-DP

电源
A　AC　180...253 V 50/60Hz
B　AC　90...132 V 50/60Hz
C　AC　38...55 V 50/60Hz
D　AC　19...28 V 50/60Hz
E　DC　20...30 V

接口/软件
1　不带接口
3　带HART协议的串行接口
4　RackbusRS485接口
5　PROFIBUS-DP接口

FMU 86		–							完整订货号